



PROFILO IN PVC "LUX"
PVC PROFILE "LUX"
PROFILO AUS PVC "LUX"
PROFILE EN PVC "LUX"



- Profilo in PVC per avvolgibili. Ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione
- PVC profile for rolling shutters. High stability and long life without any maintenance.
- Profil aus PVC für Rolladen. Hohe Standfestigkeit und lange Lebensdauer ohne Wartung
- Profile en PVC pour volet roulant. Haute stabilité et longue durée sans entretien.

RINFORZI

THE STIFFENINGS

The stiffenings are necessary for rolling shutters larger than 1,40 mt.

- Larger than 1,40mt. Lar. - stiffenings 1x5
 - Larger than 1,70mt. Lar. - stiffenings 1x3
 - Larger than 2,00mt. Lar. - stiffenings 1x1

DIE VERSTÄRKUNGEN

Die Verstärkungen sind notwendig für rolläden breiter als 1,40mt.

- Länger als 1,40mt. Breite: Verstärkungen 1X5
 - Länger als 1,70mt. Breite: Verstärkungen 1X3
 - Länger als 2,00mt. Breite: Verstärkungen 1X1

LES RENFORTS

Les renforts sont indispensables pour des volets roulants plus larges de 1,40 mt.

- plus de 1,40 de largeur : renforts 1 X 5
 - plus de 1,70 de largeur : renforts 1 X 3
 - plus de 2,00 de largeur : renforts 1 X 1

H.1000	Ø170
H.1200	Ø180
H.1300	Ø190
H.1400	Ø190
H.1500	Ø190
H.1600	Ø190
H.1700	Ø200
H.1800	Ø210
H.1900	Ø220
H.2000	Ø220
H.2200	Ø220
H.2400	Ø240
H.2600	Ø240
H.2800	Ø250
H.3000	Ø260
H.3300	Ø270

Diametro d'arruolamento
Aufrollabmessungen
Rolling diameter
Dimension de roulement

Misura nominale Nennmass Nominal size Mesure nominale	14 x 50
Peso per metro quadro Gewicht pro Quadratmeter Weight per square meter Poids par mètre carré	C.ca 4,000kg.
Massima larghezza d'impiego Max gebrauchsbreite Max working width Dimension max d'emploi en largeur	2400mm.
Barre per 1 metro d'altezza Schiene zu je einem Meter Hoehe Bars per 1 meter height No. lames pour 1 mètre de hauteur	N°20
Lunghezza massima di produzione Max Herstelllungänge Max production length Largeur max. de production	6200mm.

PVCSTLX..	Stecche	Confezione da 25 stecche X Lunghezza 5 x 5 x L
PVCAVLX..ST	Avvolgibile solo telo	Completo di terminale in PVC e cintino attacco
BLI15	Rinforzo zincato	Inserito: rapporto 1 ogni 5 stecche
BLI13	Rinforzo zincato	Inserito: rapporto 1 ogni 3 stecche
BLI11	Rinforzi zincati	Inserito: rapporto 1 ogni stecca

PVCSTLX..	Slats	Packing of 25 slats X length 5 x 5 x L
PVCAVLX..ST	Rolling Shutters only sheet	Complete of PVC bottomrail and attach strap
BLI15	Zinc Plated Stiffening	Inserted: ratio 1 each 5 slats
BLI13	Zinc Plated Stiffening	Inserted: ratio 1 each 3 slats
BLI11	Zinc Plated Stiffening	Inserted: ratio 1 each slat

PVCSTLX..	Lashen	Packung von 25 laschen X Länge 5 x 5 x L
PVCAVLX..ST	Rolladen nur Bahn	Mit seitlicher Sperrung, schwarzem Endverschluss aus Pvc, Anschlussstücken.
BLI15	Verstärkungen verzinkt	Einbegriffen in den Lashen: 1 x 5
BLI13	Verstärkungen verzinkt	Einbegriffen in den Lashen: 1 x 3
BLI11	Verstärkungen verzinkt	Einbegriffen in den Lashen: 1 x 1

PVCSTLX..	Lames	Emballage de 25 Lames X longueur 5 x 5 x L
PVCAVLX..ST	Volet Roulant	Seulement tablier complet de lame, finale en Pvc et sangle.
BLI15	Renforts zingués	Insertion: rapport 1 toutes les 5 lames
BLI13	Renforts zingués	Insertion: rapport 1 toutes les 3 lames
BLI11	Renforts zingués	Insertion: rapport 1 chaque lame

