



CE EN 13561 : CLASS 3



Dimensioni in mm  
Dimensions shown in mm



Tenda a rullo con comando a motore. Motore tubolare 230V/50Hz, completo di fine corsa salita/discesa e cavo di alimentazione. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso. Rullo di avvolgimento Ø 78 mm oppure Ø 85 mm in acciaio zincato con ogiva per facilitare la manutenzione telo. Staffe 120x130 mm in ferro zincato laccato (a richiesta in acciaio inox AISI 304). Guide cavo inox AISI 316 sezione Ø 4 mm, 19 fili. Fissaggio a pavimento con cilindro tendicavo in acciaio inox AISI 316 o a richiesta a serramento/muro con staffette in acciaio inox AISI 304. Fondale tondo FD42 a vista in alluminio estruso, adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato e corredato di tappi laterali in POM con occhioli per scorrimento in guida.

*Cable guided roller blind with motorised operation. 230V/50Hz M50 tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded. Ø 78mm or Ø 85mm galvanized steel tube with slot to facilitate fabric removal. Galvanized steel brackets for wall or ceiling mounting (or in stainless steel AISI 304 on request). Ø 4 mm, 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides, complete with stainless steel cable tensioning unit for floor mounting. Stainless steel AISI 304 brackets for wall mounting on request. FD42 round extruded aluminum bottom rail with internal galvanized steel weight and end caps in Delrin.*

### Note - Notes

Motore M50 - M50 Motor

Per tende di dimensioni superiori a 400 cm di larghezza verrà utilizzato il motore da 20 Nm.  
20 Nm motor used for widths over 400 cm.

La tenda motorizzata viene fornita senza interruttore.  
Blind supplied without switch.

### Colori standard - Standard colours

Bianco Ral 9010 termolaccato - White Ral 9010  
Argento anodizzato - Silver anodised

### Tessuti abbinabili - Suitable fabrics

Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A".


For fabric choice consult the fabric section and Tab. "A".

### Supplementi - Supplement



a richiesta  
on request


### Varianti - Optional



Staffette in acciaio inox AISI 304 per fissaggio al piano verticale.

Stainless steel brackets AISI 304

Serramento - Window frame



Muro - wall