




Dimensioni in mm
Dimensions shown in mm



110X120



Rulli - Tubes




Guida cavo - Cable



FD42


Varianti - Optional



Staffette in acciaio inox AISI 304 per fissaggio al piano verticale.

Stainless steel brackets AISI 304

Serramento - Window frame



Muro - wall

Tenda a rullo RESS FLEX con comando a motore. Peculiarità del sistema è l'estrema adattabilità che permette di variare direttamente in cantiere la distanza del cavo dalla parete e modificare la posizione della piastra rispetto alle superfici di appoggio, così soffitti o pareti inclinate non saranno più un problema. Motore tubolare 230V/50Hz, completo di fine corsa salita/discesa e cavo di alimentazione. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso. Rullo di avvolgimento Ø 78 mm oppure Ø 85 mm in acciaio zincato con ogiva per facilitare manutenzione telo. Staffe 110x120 mm in ferro zincato laccato (a richiesta in acciaio inox AISI 304) e contro piastre in acciaio inox AISI 304 con copri staffe in PVC (bianco, nero o grigio). Si può variare l'inclinazione della contro piastra ad intervalli di 22° allontanando così il cavo dalla parete. Guide cavo inox AISI 316 sezione Ø 4 mm, 19 fili. Fissaggio a pavimento con cilindro tendicavo in acciaio inox AISI 316 o, a richiesta, a serramento/muro con staffette in acciaio inox AISI 304. Fondale tondo FD42 a vista in alluminio estruso, adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato e corredato di tappi laterali in POM con occhioli per scorrimento in guida.

RESS FLEX roller blind with motorised operation, specially designed for an extreme adaptability during installation. The position of the mounting brackets and the distance between the wall and the cable guides may be adjusted on site, hence eliminating the problem of slanted ceilings or walls. 230V/50Hz M50 tubular motor with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded. Ø 78mm or Ø 85mm galvanized steel tube with slot to facilitate fabric removal. Stainless steel AISI 304 brackets for wall or ceiling mounting with PVC covers (white/grey/black). The angle of the interior steel plate can be adjusted at intervals of 22° to distance the cable from the wall. Ø 4mm, 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides, complete with stainless steel cable tensioning unit for floor mounting or stainless steel AISI 316 brackets for wall mounting on request. FD42 round extruded aluminum bottom rail with internal galvanized steel weight and end caps in Delrin.

Note - Notes

Motore M50 - M50 Motor

Per tende di dimensioni superiori a 400 cm di larghezza verrà utilizzato il motore da 20 Nm.

20 Nm motor used for widths over 400 cm.

La tenda motorizzata viene fornita senza interruttore.

Blind supplied without switch.

Colori standard - Standard colours

Bianco Ral 9010 termolaccato - White Ral 9010

Argento anodizzato - Silver anodised

Tessuti abbinabili - Suitable fabrics

Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A".

For fabric choice consult the fabric section and Tab. "A".

Supplementi - Supplement



a richiesta
on request