



*Veneziane Mura S.a.s.*

**Sede legale e produzione:**

Ex S.S. 131 km 11.300 - 09028 Sestu (CA)

Tel / Fax: 07022023

P.IVA: 01607550926

**Showroom:**

Viale Bonaria 120 - 09125 Cagliari

Tel / Fax: 070662998

E-mail: [info@venezianemura.it](mailto:info@venezianemura.it)

## *Oggetto: specifiche tecniche binario verticali*

### **Meccanica superiore e sistema di comando**

- Il profilo del cassonetto di scorrimento in alluminio con verniciatura termoplastica a polveri epossidiche, di forma classica, è di dimensioni 45x25 mm. ed è disponibile nei colori: bianco, argento, nero.
- Disponibili su richiesta: mensole laccate allungabili da un minimo di 11 cm. a un max di 25 cm.
- L'alberino di orientamento è in alluminio a tre vie.
- Il carrello è in resina acetale frizionato sull'albero.
- Il gruppo comando, che svolge l'operazione di scorrimento e di orientamento della tenda, è sempre in tinta con il cassonetto.
- Il comando di orientamento è ottenuto per mezzo di una catena di  $\varnothing$  4.5 mm e l'impacchettamento per mezzo di un cordoncino di  $\varnothing$  2 mm bicolore in poliestere 100 % con anima interna.
- Il portatelo e il peso inferiore sono in plastica, quest'ultimo con innesto per la catenella distanziatrice in nailon con perline in PVC.
- Le lamelle distanziatrici dei carrelli sono in Derlin.
- Inoltre il nostro sistema offre: una grande possibilità di impiego, vari infatti sono i tipi di apertura realizzabili (laterali, centrali simmetriche od asimmetriche, impacchettamento centrale, impacchettamento multiplo); una perfetta regolazione della luce con orientabilità delle bande fino a 180°
- dimensioni massime ottenibili, fino a 6 metri di larghezza.

### **Sistema di ancoraggio**

- I supporti standard per l'applicazione a soffitto sono in metallo a scatto.